



Argox OS-214

Термотрансферный принтер печати этикеток



Особенности:

- Настольный термотрансферный принтер начального класса;
- Скорость печати – до 76 мм/сек;
- Печать этикеток шириной до 104 мм;
- Простота, удобство эксплуатации и смены расходного материала
- Высокая наработка на отказ - более 180,000 часов
- Возможность печати на расходных материалах с большим внешним диаметром при использовании внешней стойки
- Возможность использования разнообразных опций: отрезателя и отделителя этикеток и др.

Краткое описание:

Argox OS-214TT - удобный в использовании термо и термотрансферный принтер для печати этикеток шириной до 104 мм в небольших объемах. Основными достоинствами принтера являются высокая надёжность, простота подключения и использования, а так же смены используемых расходных материалов.

Для удобства использования принтера предусмотрено множество дополнительных опций: отделитель и отрезатель напечатанных этикеток, возможность использования дополнительной карты памяти для шрифтов, внешнего размотчика расходных материалов.

Принтер поддерживает стандартные интерфейсы подключения к компьютеру - LPT и RS232, а также подключение по интерфейсу Ethernet при использовании внешнего принт-сервера. Кроме того, OS-214TT поддерживает режим автономной работы - без подключения к компьютеру. Данный режим обеспечивается за счет подключения к принтеру внешней управляющей клавиатуры ArgoKee.

Для обеспечения удобства подключения Arox OS-214TT в информационные системы в комплекте с принтером поставляются все необходимые драйвера, утилиты управления. Для управления принтером может использоваться один из двух языков программирования (PPLA или PPLB). Это позволит наиболее просто и быстро произвести интеграцию принтера в используемую товаро-учётную систему.



Argox OS-214

Термотрансферный принтер печати этикеток

Технические характеристики:

Характеристики печати	
Метод печати	Термо и термотрансферная печать
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати	76 мм/сек
Ширина печати	104 мм
Длина печати	До 203 мм
Расходные материалы	
Этикетки	В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей, с перфорацией. Ширина: max – 108 мм, min – 25 мм. Толщина от 0,0635 до 0,25 мм (0,0025 - 0,010") Внешний диаметр рулона 109 мм
Красящая лента (риббон)	Покрытие: воск, смола и комбинир. Макс. длина 91 м. Внутренний диаметр 13 мм (0,5"). Тип намотки: OUT
Программное обеспечение	
Поддерживаемые шрифты	Стандартный набор символов Int'l 5 алфавитно-цифровых шрифтов от 1,25 до 6,0 мм (0.49-0.23"). Масштабируемость до 24x24. Ориентация шрифтов (0-270°). Пользовательские шрифты.
Поддерживаемые штрих-коды	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 дополнительная, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 дополнительная, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, Data Matrix
ПО	Пакет Argox PPLA и PPLB Language. Программа для создания дизайна и печати этикеток ArgoBar. Утилиты печати и загрузки шрифтов.
Драйвера	Windows (98/2000/NT/XP)
Физические характеристики	
Память	512 Кб DRAM, 512 Кб Flash
Интерфейсы подключения	RS-232, LPT (Centronics)
Габаритные размеры	278 (Д) x 186 (Ш) x 153 (В) мм
Вес	1,9 кг
Электрические характеристики	
Напряжение питания	220 В±10% 50/60Гц; 19 В, 4 А
Условия эксплуатации	
Температура работы	От +4 °С до +38 °С
Влажность	От 10% до 90% (при отсутствии конденсата)
Ресурс термоголовки	Более 30 км
Гарантийный период	12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация	
Опциональные возможности	Отрезатель и отделитель этикеток, карта памяти (2 Мб), внешняя клавиатура, USB-адаптер, принт-сервер для подключения принтера по интерфейсу Ethernet
Комплектация	Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера