

# Термопринтер печати этикеток **Argox OS-203**



## Особенности

- Настольный принтер начального уровня
- Скорость печати- до 88.9 мм/сек
- Печать этикеток шириной до 72 мм
- Лёгкий доступ для смены расходного материала
- Прозрачная верхняя крышка позволяет контролировать расходный материал
- Возможность использования множества разнообразных опций: отрезателя, отделителя, карты памяти, внешней клавиатуры, USB-адаптера, принт-сервера

## Краткое описание

**Argox OS-203**- это эргономичный и удобный термопринтер, который идеально подходит для использования в качестве принтера для небольшого объёма печати этикеток.

Основными отличительными особенностями **OS-203** от аналогов других производителей является возможность более широкой печати- до 72 мм, использование одного из двух языков программирования и возможность использования множества дополнительных опций. Благодаря возможности работы и управления принтером посредством одного из двух внутренних языков программирования **OS-203** с легкостью интегрируется в любое DOS или Windows приложение.

Принтер имеет возможность работать с внешней клавиатурой, что позволяет исключить использование компьютера, который будет необходим только на начальном этапе создания и загрузки форм этикеток. Принтер поддерживает подключение к компьютеру по распространенным интерфейсам – LPT и RS-232.

Простота подключения принтера **Argox OS-203** к товаро-учётной системе обеспечивается драйверами для операционной системы Windows. Кроме того, в комплект поставки принтера входит программное обеспечение для создания дизайна этикеток, редактирования логотипов и шрифтов принтера, а так же утилита управления принтером.

В комплект поставки принтера входят: принтер, CD с программным обеспечением, блок питания, печатная инструкция по эксплуатации.

## Технические характеристики

Характеристики печати	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Тип печати	Термо
Скорость печати	88.9 мм/сек
Расходные материалы	Термочувствительная бумага или этикетки в рулоне
Ширина печати	До 72 мм
Внешний диаметр рулона	До 109 мм
Интерфейсы подключения и память	
Интерфейсы подключения	RS232(MiniDin 6P), LPT
Память DRAM	512 Кб
Flash-память	512 Кб
Электрические характеристики	
Напряжение питания	240 В, 50-60 Гц
Потребляемое напряжение	21 В ~ 24 В
Физические характеристики	
Длина, мм	228
Ширина, мм	134
Высота, мм	163
Вес, кг	1,2
Рабочая температура	От 4°C до 38°C

Компания «Скан Сити», 2006г.

Тел: (495) 744-0887, 315-4078; факс: (495) 311-3127 web: <http://www.scancity.ru> e-mail: [sales@cash.ru](mailto:sales@cash.ru)  
Адрес: 117518, г. Москва, ул. Кировоградская, д.9, строение 1, офис 121