



Zebra LP/TLP 2844

Принтер печати этикеток начального класса



Особенности:

- Метод печати: термо- или термо/термотрансферный;
- Высокая скорость печати – до 102 мм/сек;
- Поддержка интерфейсов: Centronics (LPT), RS-232 и USB;
- Небольшие габаритные размеры;
- Удобный и эргономичный дизайн;
- Легкая и удобная загрузка расходных материалов;
- Высокая надежность и большой ресурс термоголовки – до 50 км;

Краткое описание:

Серия LP/TLP 2844 – начальный класс принтеров печати этикеток компании ZEBRA.

Принтер LP/TLP 2844 является идеальным решением для небольших магазинов и складов, аптек, офисов, где необходимы небольшие объемы печати, а удобство работы и простота обслуживания имеет решающее значение.

Отличительными особенностями принтера ZEBRA LP/TLP 2844 являются компактные размеры, ударопрочный корпус, высокая скорость печати и надежность, наличие разнообразных интерфейсов подключения к компьютерным системам, большой ресурс термоголовки – до 50 км.

Наличие трех интерфейсов подключения (RS-232, LPT, USB) в одной модели позволяет подключать принтер к различным информационным системам.

Прозрачное окно в корпусе принтера позволяет контролировать остаток расходных материалов и производить своевременную замену.

Использование встроенного языка управления принтером «EPL II» упрощает решение и реализацию задач пользователя и увеличивает производительность системы этикетирования, а драйверы позволяют распечатывать этикетки из всех стандартных приложений в ОС Windows.

Принтер ZEBRA LP/TLP 2844 дополнительно может комплектоваться Ethernet-адаптером ZebraNet PrintServer II (внутренним или внешним) для работы в локальных сетях, отрезателем рулона этикеток или отделителем этикеток от подложки, а также дополнительной FLASH-памятью для загрузки шрифтов.

Принтер поставляется в комплекте с руководством по использованию и настройке, программным обеспечением для создания дизайна этикеток, а также драйверами для операционной системы Windows.



Zebra LP/TLP 2844

Принтер печати этикеток начального класса

Технические характеристики:

Характеристики печати	
Метод печати	LP 2844: термопечать TLP 2844: термо/термотрансферная печать
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати	102 мм/сек
Ширина печати	104 мм
Длина печати	279 мм (до 558 мм при расширенной памяти)
Расходные материалы	
Этикетки	В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей. Ширина: max – 108 мм, min – 25,4 мм (15 мм при использовании специальных направляющих). Толщина от 0,075 до 0,18 мм (0,003 -0,007"). Внешний диаметр рулона 127 мм.
Красящая лента (риббон)	Покрытие: воск, смола, и комбинир. Макс. длина 74 м. Внутренний диаметр 13 мм (0,5"). Тип намотки: OUT
Программное обеспечение	
Поддерживаемые шрифты	Стандартные шрифты: 5 растровых шрифтов (8x – масштабирование). Возможность загрузки шрифтов пользователя в FLASH память.
Поддерживаемые штрих-коды	Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8 2&5 дополнительная, EAN-13, UPC-A, E 2&5 дополнительная, Postnet, Japanese Postnet, German Post Code, Plessey, MSI-3, Maxicode, PDF417, Datamatrix, QR Code, MicroPDF417, MacroPDF417, RSS-14
Язык программирования	EPL 2
Драйвера	Windows (95/98/Me/NT4.0/NT2000/XP), входящие в комплект поставки. Различные утилиты для работы принтеров в среде ОС Windows
Физические характеристики	
Память	256 Кб SRAM, 512 Кб Flash Для модели LP/TLP 2844-Z: 8 Мб SDRAM, 4 Мб Flash
Интерфейсы подключения	Centronics (параллельный), USB, RS-232, Ethernet (опционально)
Габаритные размеры	LP 2844: 168 (В) x 193 (Ш) x 208 (Д) TLP 2844: 173 (В) x 198 (Ш) x 238 (Д)
Вес	LP 2844: 1,5 кг TLP 2844: 1,7 кг
Электрические характеристики	
Напряжение питания	100 ~ 240 В, 50-60 Гц (на входе) 20 В, 2,5 А (на выходе)
Условия эксплуатации	
Температура работы	От +5 °С до +41 °С
Влажность	От 10 % до 90 % (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	12 месяцев
Опциональные возможности и комплектация	
Опциональные возможности	Отделитель и сенсор наличия этикеток, отрезатель, плата расширения памяти (LP/TLP 2824: 1 MB Flash, 256 KB SRAM; LP/TLP 2824-Z: 8 MB Flash), внешний ZebraNet PrintServer II (для Centronics), плата часов реального времени
Комплектация	Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера, образец рулона этикеток, чистящий карандаш, втулка для красящей ленты (для модели TLP 2844)

Компания «Скан Сити», 2006г.

Тел: (495) 744-0887; web: <http://www.scancity.ru> e-mail: sales@cash.ru
Адрес: 117518, г. Москва, ул. Кировоградская, д.9, строение 1, офис 121