

Zebra Z4M Plus

Принтер печати этикеток промышленного класса



Особенности:

- Метод печати: термо- и термо/термотрансферный;
- Высокая скорость печати – до 252 мм/сек;
- Разрешение печати: 203 или 300 dpi;
- Удобное и простое управление, благодаря наличию кнопок и двухстрочного LCD-дисплея на передней панели принтера;
- Ударопрочный металлический корпус с прорезиненными герметичными прокладками для защиты от попадания пыли;
- Легкая и удобная загрузка расходных материалов;
- Большое боковое смотровое окно для контроля за использованием расходных материалов;
- Возможность подключения принтера по протоколу TCP/IP и радиointерфейсу WiFi;

Краткое описание:

Z4MPlus – высокопроизводительный термо-/термотрансферный принтер печати этикеток, предназначенный для использования на оптово-розничных складах, в промышленности и на различных этапах производства, т.е. в тех сферах деятельности, где требуется обеспечить высокую скорость и хорошее качество при больших объемах печати (примерно 15 - 20 тысяч этикеток в день).

Характерными особенностями принтера Z4MPlus являются: встроенная система ZebraLink, которая позволяет, не подключая принтера к компьютеру, печатать этикетки с использованием внешней клавиатуры; возможность подключения к принтеру автоматического резака с накопителем отрезанных этикеток, отделителя этикеток, внутреннего смотчика, дополнительной FLASH-памяти для загрузки шрифтов.

Благодаря высокой скорости (до 254 мм/сек) и разрешению печати (203/300 DPI), а также большому объему оперативной памяти (8 Мб), обеспечивается производительная и максимально качественная печать, как текста и штрих-кодов, так и графических изображений и логотипов.

Принтер Z4MPlus выполнен в надёжном, ударопрочном металлическом корпусе, благодаря чему принтер может использоваться в жестких условиях эксплуатации (на производстве и в промышленности).

Кроме перечисленных особенностей данного принтера стоит также отметить удобство управления и эксплуатации через использование двухстрочного дисплея и кнопок на передней панели принтера.

Z4MPlus поддерживает подключение к компьютеру по интерфейсам RS-232 и Centronix, при этом существует возможность организации работы с принтером по протоколу TCP/IP, что позволяет подключить принтер в локально вычислительную сеть предприятия, а также по беспроводному интерфейсу передачи данных WiFi.

В комплекте с принтером поставляется компакт-диск с руководством по настройке и эксплуатации, программное обеспечение для дизайна этикеток «Bar-one», а также драйвера для интеграции принтера в различные Windows приложения.



Zebra Z4M Plus

Принтер печати этикеток промышленного класса

Технические характеристики:

Характеристики печати	
Метод печати	Термо и термотрансферная печать
Разрешение печати	203 dpi или 300 dpi (опционально)
Скорость печати	254 мм/сек (при разрешении печати 203 dpi) 152 мм/сек (при разрешении печати 300 dpi)
Ширина печати	104 мм
Длина печати	До 991 мм
Расходные материалы	
Этикетки	В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей, с черной меткой. Ширина: max – 114 мм, min – 25 мм. Толщина от 0,058 до 0,25 мм (0,0023 - 0,010") Внешний диаметр рулона 203 мм
Красящая лента (риббон)	Покрытие: воск, смола, и комбинир. Макс. длина 450 м. Внутренний диаметр 25,4 мм (1"). Тип намотки: OUT
Программное обеспечение	
Поддерживаемые шрифты	Стандартные шрифты: 7 растровых шрифтов, CG Triumvirate. Возможность загрузки шрифтов пользователя в FLASH память.
Поддерживаемые штрих-коды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C, UCC), Codabar, Interleaved 2 of 5, Standart 2 of 5, Industrial 2 of 5, EAN-8 2&5 дополнительная, EAN-13, UPC-A, E 2&5 дополнительная, Postnet, Logmars, Planet Code, Plessey, MSI-3, CodaBlock, Code 49, Maxicode, PDF417, Datamatrix, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 и др.
Язык программирования	ZPL, ZPL II
Драйвера	Windows (95/98/Me/NT4.0/NT2000/XP), входящие в комплект поставки. Различные утилиты для работы принтеров в среде ОС Windows
Физические характеристики	
Память	8 Мб DRAM, 4 Мб Flash
Интерфейсы подключения	RS-232, LPT (Centronics)
Габаритные размеры	338 (В) x 278 (Ш) x 475 (Д) мм
Вес	12,4 кг
Электрические характеристики	
Напряжение питания	90 ~ 265 В 15%, 48 ~ 62 Гц, 5 А
Условия эксплуатации	
Температура работы	От +0 °С до +40 °С (термопечать) От +5 °С до +40 °С (термотрансферная печать)
Влажность	От 20% до 85% (при отсутствии конденсата)
Гарантийный период	12 месяцев
Оptionальные возможности и комплектация	
Оptionальные возможности	Термоголовка с разрешением 300 dpi, расширение памяти 32 Мб Flash, 256 Compact-Flash, отделитель и сенсор наличия этикеток, отрезатель с лотком, внутренний смотчик, Ethernet, WiFi, интерфейс подключения RS-422/485 и др.
Комплектация	Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера, образец рулона этикеток, чистящий карандаш, втулка для красящей ленты

Компания «Скан Сити», 2006г.

Тел: (495) 744-0887; web: <http://www.scancity.ru> e-mail: sales@cash.ru
Адрес: 117518, г. Москва, ул. Кировоградская, д.9, строение 1, офис 121