

Zebra S4M

Принтер печати этикеток полупромышленного класса



Особенности:

- Метод печати: термо- или термо/термотрансферный;
- Высокая скорость печати – до 152 мм/сек;
- Поддержка интерфейсов: Centronics (LPT), RS-232 и USB;
- Металлический корпус обеспечивает высокую надежность принтера и отвод излишнего тепла от термоголовки;
- Удобная панель управления принтером с двухстрочным ЖК-дисплеем;
- Легкая и удобная загрузка расходных материалов;
- Удобное боковое смотровое окно для контроля над своевременной заменой расходных материалов;

Краткое описание:

S4M - высокопроизводительный термопринтер компании Zebra. Данный принтер позволяет печатать со скоростью до 152 мм/сек, не теряя при этом качества печати. Максимальное разрешение принтера составляет 203 dpi, но при необходимости можно повысить разрешение до 300 dpi путём простой замены термоголовки. Большая ёмкость заправки расходных материалов (внешний диаметр рулона этикеток может быть до 203 мм) позволяет обеспечивать практически непрерывную печать большого количества этикеток.

Принтер оснащен различными интерфейсами подключения, такими как: RS-232, USB или LPT. Наличие на передней панели принтера ЖК-дисплея и управляющих кнопок позволяют легко и просто производить настройку принтера без необходимости выполнения каких-либо действий на компьютере.

Дополнительно для принтера доступны следующие опциональные модули: установка блока термотрансферной печати, увеличение разрешения печати до 300 dpi за счет смены термоголовки, установка отделителя этикеток от подложки или отрезателя, а также установка дополнительных интерфейсов подключения к локальной сети Ethernet и беспроводного Wi-Fi.

Использование принтера Zebra S4M возможно в самых различных сферах: оптово-розничная торговля, логистика и склады, промышленность, одним словом там, где необходима высокая производительность, качество печати и экономичная печать и использование расходных материалов.



Zebra S4M

Принтер печати этикеток полупромышленного класса

Технические характеристики:

| Характеристики печати | |
|---|---|
| Метод печати | Термо и термотрансферная печать (опционально) |
| Разрешение печати | 203 dpi или 300 dpi (опционально) |
| Скорость печати | 152 мм/сек |
| Ширина печати | 104 мм |
| Длина печати | До 991 мм |
| Расходные материалы | |
| Этикетки | В рулоне, стопкой, с разделителем, с непрерывной подачей, с черной меткой. Ширина: max – 114 мм, min – 19,4 мм. Толщина от 0,075 до 0,25 мм (0,003 - 0,076"). Внешний диаметр рулона 203 мм |
| Красящая лента (риббон) | Покрытие: воск, смола, и комбинир. Макс. длина 450 м. Внутренний диаметр 25,4 мм (1"). Тип намотки: OUT |
| Программное обеспечение | |
| Поддерживаемые шрифты | Стандартные шрифты: 7 растровых шрифтов, CG Triumvirate. Возможность загрузки шрифтов пользователя в FLASH память. |
| Поддерживаемые штрих-коды | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C, UCC), Codabar, Interleaved 2 of 5, Standart 2 of 5, Industrial 2 of 5, EAN-8 2&5 дополнительная, EAN-13, UPC-A, E 2&5 дополнительная, Postnet, Logmars, Planet Code, Plessey, MSI-3, CodaBlock, Code 49, Maxicode, PDF417, Datamatrix, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 и др. |
| Язык программирования | EPL-Page Mode, ZPL I/ZPL II |
| Драйвера | Windows (95/98/Me/NT4.0/NT2000/XP), входящие в комплект поставки. Различные утилиты для работы принтеров в среде ОС Windows |
| Физические характеристики | |
| Память | 8 Мб DRAM, 4 Мб Flash |
| Интерфейсы подключения | Centronics (параллельный), USB, RS-232 |
| Габаритные размеры | 295 (В) x 272 (Ш) x 477 (Д) мм |
| Вес | 12,4 кг |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | 90 ~ 265 В, 48 ~ 62 Гц |
| Условия эксплуатации | |
| Температура работы | От +0 °С до +40 °С (термопечать) От +5 °С до +40 °С (термотрансферная печать) |
| Влажность | От 20% до 85% (при отсутствии конденсата) |
| Гарантийный период | 12 месяцев |
| Оptionальные возможности и комплектация | |
| Оptionальные возможности | Термотрансферный блок, термоголовка с разрешением 300 dpi, отделитель и сенсор наличия этикеток, резак, плата расширения памяти (64 Мб Flash), Ethernet, WiFi, плата часов реального времени |
| Комплектация | Принтер, сетевой адаптер, CD-диск с документацией и программным обеспечением, краткое руководство по установке принтера, образец рулона этикеток, чистящий карандаш, втулка для красящей ленты |

Компания «Скан Сити», 2006г.

Тел: (495) 744-0887; web: <http://www.scancity.ru> e-mail: sales@cash.ru
Адрес: 117518, г. Москва, ул. Кировоградская, д.9, строение 1, офис 121

Компания «Скан Сити», 2006г.

Тел: (495) 744-0887; web: <http://www.scancity.ru> e-mail: sales@cash.ru
Адрес: 117518, г. Москва, ул. Кировоградская, д.9, строение 1, офис 121