

POS 485 SHTRIN inspired by FLYTECH

POS 485 - сенсорный POS-терминал с абсолютно гладкой лицевой поверхностью предназначен для использования в гостиничном и ресторанном бизнесе. Стильный дизайн и абсолютно бесшумная работа делают его лучшим решением для бутиков и престижных магазинов. Прочный, литой, из алюминиевого сплава корпус, в сочетании с защищенной от проникновения влаги и пыли лицевой панелью - класс защиты IP65, означают, что сенсорный терминал POS485 это лучший выбор для кафе, баров и предприятий быстрого питания.

Уникальные преимущества:

- Абсолютно плоская сенсорная лицевая панель диагональю 15".
- Устойчив к агрессивной среде – прочный, литой, алюминиевого сплава корпус;
- Защищен от попадания пыли и влаги – класс защиты лицевой панели IP65;
- Мощная двух ядерная платформа
- Низкое энергопотребление;
- Бесшумная работа;



ОПЦИИ:



Информационный монитор покупателя диагональю 8,4" или 15".



Дисплей покупателя VFD 2x20.

ОСОБЕННОСТИ:



Простой доступ к HDD.



Множество интерфейсных разъемов для подключения периферии.

Название модели	POS485	
Материнская плата	D36	D66
Процессор	Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W	Intel Haswell CPU LGA-1150 22nm i5-4570S 2.9GHz, LLC 6MB, TDP 65W, AMT 9.0 i3-4330 3.5GHz, LLC 4MB, TDP, 54W Pentium G3420 3.2GHz, LLC 3M, TDP, 54W Celeron G1820 2.7G L3 2M, 53W
Чипсет	N/A	Intel Lynx Point PCH H81 (default) Q87 (AMT technology)
Системная память	1 x DDR3 1066 / 1333MHz SDRAM up to 8GB	1 x DDR3 1333 / 1600MHz SDRAM up to 8GB
Графическая память	Intel Gen7@>300MHz	Intel HD Graphic DX11.1
LCD сенсорная панель		
LCD размер	15" TFT LCD	
Яркость	250 cd/m ²	
Разрешение	1024x768	
Сенсорный экран	Резистивный сенсорный сверх плоский (опция P-CAP технология)	
Регулировка угла наклона	0-90	
Накопитель		
Жесткий диск	1 x 2.5" SATA HDD	
Флеш память	1 x SATA SSD card (Option)	
Расширение		
miniPCI-E Разъем	1	
Внешние I/O Порты		
USB 2.0	4	
USB 2.0/3.0	1	2
Serial Port	3 x RJ45 COM ports (COM1 and COM2 +5V, COM3 +12V, power enabled by BIOS setting)	
Parallel Port	1 (Option)	
GigaLAN (10/100/1000)	1 (RJ45)	
VGA	1 (12V enabled by BIOS setting)	
Cash Drawer	1 (RJ11)	
Audio Line-out	1 (Option)	
DC Jack	1	
Audio		
Internal Speaker	2 x 2W speakers (Option)	
Питание		
Источник питания	65W/19V 120W/19V	
Контроль / Индикация		
Кнопка питания	1	
Индикатор LED	1	
Периферия (опции)		
MSR(счит-ль магнит. карт)	3 Tracks MSR (USB)	
Второй дисплей	8.4" / 15" without touch	
Дисплей покупателя	Flush mount VFD display 2 x 20 characters (COM)	
iButton (магнитный ключ)	Same location either iButton (USB) or Fingerprint option	
Скан отпечатка пальца	Digital Persona module (USB)	
Сертификаты		
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD	
Рабочая Среда		
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	
Влажность	20% ~ 85% RH non-condensing	
Коммуникация		
Wireless LAN	802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (Option)	
Цвет	Black / Shiny white	
Габариты (WxDxH)	LCD 90° угол наклона: 361 x 248 x 337 mm (14.2" x 9.8" x 13.3")	
Вес	8kg (17.6lbs)	
Крепление	100 x 100 mm VESA монтажные отверстия для PC type	
OS поддержка	Windows embedded 7 standard, Windows Embedded Compact 7, Windows 7, Windows embedded 8, Windows 8, Linux	POSReady 7, Windows® Embedded 8.1 Industrial Pro retail, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro, Linux